

## Hytte i bindingsverk

Standard leveringsbeskrivelse Selbuhytte 70 til 150 m2

Selbuhytta  
Et godt fristed

Leveringsbeskrivelse gjelder foran tegninger

Rev. Dato: 08092022

X= levert og montert byggevare  
L= kun leveranse av byggevaren  
(L)= avhengig av modell

Byggesett
Tett råbygg
Elektroklar hytte
Nøkkelferdig hytte
Heiset byggesett

Bygningsdel	Type material standard leveranse	Merknader	Dimensjon	Farge	Byggesett std	Tett råbygg	Elektroklar hytte	Nøkkelferdig hytte	Heiset byggesett
<b>Yttervegg</b>									
	Svill membran				L	X	X	X	X
	Bunnsvill med festeplugg				L	X	X	X	X
	Stående dobbelfalspanel rett kant, endepløyd		19x148	ubeh.	L	X	X	X	X
	Liggende dobbelfalspanel (enkelte modeller)		19x149	ubeh.	L	X	X	X	X
	Spikerlekt		36x48		L	X	X	X	X
	Sløyfelekt		22x48		L	X	X	X	X
	Tapede skjøter				L	X	X	X	X
	Gu-gips		9		L	X	X	X	X
	Bindingsverk		48x148 T-24		L	X	X	X	X
	Tradisjonell omramming med sarg/blikk		22x98		L	X	X	X	X
	Isolasjon		150		L		X	X	L
	Dampsperre		0,15		L		X	X	L
	Elektriker lekt		48		L		X	X	L
	Isolasjon		50		L			X	L
	Glattpanel - endepløyd (synlige skjøter)	liggende	14x120	ubeh.	L			X	L
<b>Yftertak</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Takstol/sperrer ( dimensjoneres etter lokale forhold)		36/48x250		L	X	X	X	X
	Limredragere etter krav				L	X	X	X	X
	Vindspærre duk				L	X	X	X	L
	Vinkelhytter krysslekt		36x48		L	X	X	X	L
	Takfinér/ Weatherguard		15x60x2400		L	X	X	X	L
	Isolasjon		250		L		X	X	L
	Dampsperre		0,15		L		X	X	L
	Himling glattpanel		14x120		L			X	L
	Gesims/Kassebord/		16x98		L	X	X	X	L
	Forkantbord		22x198		L	X	X	X	L
	Vindskier		22x148/173		L	X	X	X	L
	Dekkbord		22x98 imp		L	X	X	X	L
	Shingel, Type S (under 18 gr takvinkel papptekke)			svart	L	X	X	X	L
	Søyler, med søylesko, dragere		135x140		L	X	X	X	X
	Spillblikk			svart	L	X	X	X	L
	Takrenner og nedløp i stål			svart	L	X	X	X	L
	Utvendig takoverbygg - dbfl rettkant kledning i tak/himling ute		19X148	ubeh	L	L	L	X	L
<b>Vindu</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Vindu levert og montert iht tegning, 2-lagsenergi, u-verdi <=1,2 W/km2			hvit	L	X	X	X	X
	Foringer og listverk innv ferdig malt			hvit	L			X	
<b>Innervegger plan 1</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Bindingsverk lettvegg		48x98		L			X	
	Spikerslag		22x48		L		X	X	
	Bindingsverk bærevegg		48x98/148		L	X	X	X	X
	Isolasjon		70		L			X	
	Glattpanel - endepløyd (synlige skjøter)	liggende	14x120	ubeh	L			X	
	Baderomsplater på bad		600x2400	cracked cement	L			X	
<b>Innv listverk plan 1</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Listverk vindu/dør/fottlist rettkant utenpåligg.		12x58	hvit	L			X	
	Taklist rettkant		12x58	hvit	L			X	
<b>Innvendige og utvendige dører</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Hoveddør	Valg	90x210	hvit	L	X	X	X	L
	Boddør uten vindu (hvor utv bod)		90x210	hvit	L	X	X	X	L
	Terrassedør		90x210	hvit	L	X	X	X	X
	Innerdør 3 speil formpresset hvit		80x210	hvit	L			X	
	Badstudør i svart glass (modell m badstu)		70x210	soffarge	(L)			(X)	
	Glassdør med lav brynsing gang/stue		90x210	hvit	L			X	
	Dørvidere i krommet stål				L	X	X	X	
<b>Innvendige gulv</b>									
	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					

	Avretting		Inntil 25					X	
	Parkettunderlag				L			X	
	Parkett Eik Casa 3 stavs		13	eik	L			X	
	Flis på bad,vaskerom,Vf (50x50mm i dusjsone)		300x600						
	Softbeton midgrey			grå				X	
<b>Innervegger hems</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Bindingsverk lettvegg		48x98		L			X	
	Isolasjon		70		L			X	
	Glattpanel endepløyd		14x120	ubeh.	L			X	
<b>Etasjeskiller 1. etg/ hems</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Bjelkelag dimensjoneres avhengig av modell		48x198		L	X	X	X	L
	Nødvendige dragere/søyler - dimensjoneres				L	X	X	X	X
	Isolasjon		150		L		X	X	
	Himling 1. etg glattpanel endepløyd		14x120		L			X	
	Gulvspan		22		L	X	X	X	
	Parkett Eik Casa 3 stavs		13		L			X	
	Trapp Salvi, åpen furu ubeh, evnt hemsstige				L			X	
<b>Elektriker NEK400</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>				X	
<b>Rørlegger</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>				X	
<b>Ventilasjon</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Ventiler i vindu (hvor mulig)				L	X	X	X	X
	Takhatt for lufting avløp					X	X	X	
	Fuktstyrt avtrekksvifte bad (inkl. i el-leveranse )							X	
<b>Diverse som inngår i Selbu Byggtre's leveranse</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Kjøkken -budsjettpris kr 80.000,- eks hvitevarer, inkl montering fra Fosslin							X	
	Pipe stål ventilert							X	
	Vedovn - type Schiedel Sargas 1							X	
	Eft-trinns byggesøknad tiltaksklasse 1/ ekskl. offentlige gebyr							X	
	Ansvarsrett for Selbu Byggtre's leveranser				(L)	(L)	(L)	X	(L)
	Byggeledelse for Selbu Byggtre's leveranser					X	X	X	X
	Frakt inntil 150 km fra fabrikk					X	X	X	X
	Container/byggavfall							X	
	Varme/avfukting							X	
<b>Gebyrer</b>	<b>Type material standard leveranse</b>		<b>Dimensjon</b>	<b>Farge</b>					
	Tilknytningsavgifter strøm, vann og avløp	Betales av kunde							
	Byggesaksgebyr	Betales av kunde							
	Offentlige gebyr	Betales av kunde							

#### TEK 17

Våre leveranser tilfredsstiller TEK 17 og plan- og bygningslovens krav til fritidsbolig.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 som ansvarlig søker, for prosjektering konstruksjonssikkerhet og arkitektur.

Vi har også sentral godkjenning som utførende for tømmerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.

Trenger du oss til å plassbygge betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 har vi sentral godkjenning her også.

Følgende tegninger og beskrivelser leveres fra oss:

Plan-, snitt- og fasadetegning 1:100

Fundamentplan

Materiallister og elementtegninger

FDV- dokumentasjon

#### Frakt

Vi leverer fraktfritt inntil 150 km fra vår fabrikk i Selbu.

Det forutsettes i all hovedsak kjørbare vei som er farbar for semitrailer/lastebil med inntil 10 tons akseltrykk

For andre leveranser ta direkte kontakt med oss.

**Det tas forbehold om trykk- eller skrivefeil i beskrivelsen.**